

FUJIDOOR HAVA PERDELERİ

Japon teknolojisi Türk işçiliği ile buluştu!

- Yüksek Performans • Enerji Tasarrufu • Uzaktan Kumanda • Ortam Isısına Duyarlı Elektrikli Isıtıcılar
- Uzaktan Kumandadan Ortam Isısı Ayarı • Auto Restart Özelliği • Standart Kapı Switch Bağlantısı
- Cihaz Üzerinden Kontrol Edebilme • 2 Kademe Fan Kontrolü • 3 Kademe Isıtıcı Kapasitesi

ve
ŞİK TASARIMI İLE



Alışveriş merkezleri, mağazalar, süper marketler, restoranlar, ofisler, bankalar, kuyumcular, spor salonları, okullar, hava limanları ve endüstriyel tesisler vb. ortamlarda vazgeçilmeziniz.

Fujidoor Hava Perdeleri
İÇİNİZDEKİ MEVSİM

TOKIO SERİSİ

Ticari Tip Isıtıcı Hava Perdesi



		FDR-TH100	FDR-TH120	FDR-TH140	FDR-TH160	FDR-TH180	
Güç Kaynağı	V/P/Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz
Motor Gücü	W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W
Motor Hızı	Rpm	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400
Isısal Güç	Kw	6/9/11 Kw	6,5/10/13 Kw	7/11/15 Kw	7/12/17,5 Kw	8/13/19,6 Kw	7/14/21,4 Kw
Hava Hızı	M/Sn	7/10/12,2	7/10/12,2	7/10/12,2	7/10/12,2	7/10/12,2	8.10.12.2
Hava Debisi	M³/St.	2050/2600/3100	2400/3000/3650	2750/3450/4100	3100/3850/4650	3450/4300/5150	3800/4550/5400
Ses Seviyesi (1mt)	Db-/[A]	52/54/58	54/56/58	54/56/60	60/62/65	60/62/65	62/64/67
Giriş-Çıkış Isısı	°C	20°C -55°C	20°C -55°C	20°C -55°C	20°C -65°C	20°C -65°C	25°C -65°C
Fan Çapı	mm.	120	120	120	120	120	120
En/Boy/Genişlik	D/W/H	220/1050/260	220/1250/260	220/1450/260	220/1720/260	220/1920/260	220/2120/260
Ağırlık	Kg.	23	26	28	30	34	38
Takılabilir Yükseklik	Mt.	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt

KYOTO SERİSİ

Ankastre Tip Isıtıcı Hava Perdesi



		FDR-AH100	FDR-AH120	FDR-AH140	FDR-AH160	FDR-AH180
Güç Kaynağı	V/P/Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz
Motor Gücü	W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W
Motor Hızı	Rpm	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400
Isısal Güç	Kw	6,5/10/13 Kw	7/11/15 Kw	7/12/17,5 Kw	8/13/19,6 Kw	7/14/21,4 Kw
Hava Hızı	M/Sn	8.10.2012	8.10.2012	8.10.2012	8.10.2012	8.10.2012
Hava Debisi	M³/St.	2050/2600/3100	2400/3000/3650	2750/3450/4100	3100/3850/4650	3450/4300/5150
Ses Seviyesi (1mt)	Db-/[A]	62/64/67	62/64/67	62/64/67	62/64/67	62/64/67
Giriş-Çıkış Isısı	°C	25°C -55°C	25°C -55°C	25°C -65°C	25°C -65°C	25°C -65°C
Fan Çapı	mm.	120	120	120	120	120
En/Boy/Genişlik	D/W/H	390/1300/185	390/1500/185	390/1720/185	390/1950/185	390/2150/185
Ağırlık	Kg.	31	33	35	39	43
Takılabilir Yükseklik	Mt.	4 Mt	4 Mt	4 Mt	4 Mt	4 Mt



ABC

ISITMA VE SOĞUTMA MÜHENDİSLİK TİC.LTD. ŞTİ.

ABC ISITMA SOĞUTMA MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlük: Barbaros Mah. Balmumcu Cad. İba Blokları No: 44/3 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel: +90 444 39 05 - Fax: +90 212 343 05 48 - www.fujidoor.com.tr