

FUJIDOOR HAVA PERDELERİ

Japon teknolojisi Türk işçiliği ile buluştu!



FUJIDOOR
HAVA PERDELERİ

TOKIO SERİSİ

Ticari Tip Isıtıcı Hava Perdesi



FUJIDOOOR FDR-TH Modeli, 3 kademeli güçlü ısıtıcıları ile ortam sıcaklığını ve havasını içeride muhafaza eder. Ortam sıcaklığını sabit tutarken aynı zamanda böceklerin, egzoz dumanlarının, tozun ve dış havada asılı bakterilerin girmesini önleyen bir hava bariyeri oluşturur. Yaptığı görünmez hava bariyeri sayesinde ortamda kullanılan klima maliyetlerinin önemli ölçüde düşük tüketilmesini sağlar. Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olduğu için yaz aylarında ortam havalı hava perdesi gibi çalışabilir.

TASARIM:

FUJIDOOOR HAVA PERDELERİ öndeki kompakt tasarım ve hava girişi sayesinde tavan ile kapının üst kenar arasındaki sınırlı boşluğa rahatça montaj edilebilir.

- Önerilen kurulum yüksekliği farklılık gösterebilir.

Japon teknolojisini Türk montaj bandına getiren FUJIDOOOR HAVA PERDELERİ yüksek hava akışı, düşük ses seviyesi ve özel hava emiş ağızları ile maksimum performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

Alışveriş merkezleri, mağazalar, süper marketler, restoranlar, ofisler, bankalar, kuyumcular, spor salonları, okullar, hava limanları ve endüstriyel tesisler gibi sayısız yerde ısı kaybının önüne geçer.

		FDR-TH100	FDR-TH120	FDR-TH140	FDR-TH160	FDR-TH180	FDR-TH200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz
Motor Gücü	W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W
Motor Hızı	Rpm	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400
Isısal Güç	Kw	6/9/11 Kw	6,5/10/13 Kw	7/11/15 Kw	7/12/17,5 Kw	8/13/19,6 Kw	7/14/21,4 Kw
Hava Hızı	M/Sn	7/10/12,2	7/10/12,2	7/10/12,2	7/10/12,2	7/10/12,2	8.10.12.2
Hava Debisi	M ³ /St.	2050/2600/3100	2400/3000/3650	2750/3450/4100	3100/3850/4650	3450/4300/5150	3800/4550/5400
Ses Seviyesi [1mt]	Db-/[A]	52/54/58	54/56/58	54/56/60	60/62/65	60/62/65	62/64/67
Giriş-Çıkış Isısı	°C	20°C -55°C	20°C -55°C	20°C -55°C	20°C -65°C	20°C -65°C	25°C -65°C
Fan Çapı	mm.	120	120	120	120	120	120
En/Boy/Genişlik	D/W/H	220/1050/260	220/1250/260	220/1450/260	220/1720/260	220/1920/260	220/2120/260
Ağırlık	Kg.	23	26	28	30	34	38
Takılabilir Yükseklik	Mt.	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt

TOKIO SERİSİ

Ticari Tip Ortam Havalı Hava Perdesi



FUJIDOOR FDR-TS Modeli, ortamdan aldığı hava ile ortam havasını içeride muhafaza eder. Ortam havasını sabit tutarken aynı zamanda böceklerin, egzoz dumanlarının, tozun ve dış havada asılı bakterilerin girmesini önleyen bir hava bariyeri oluşturur. Yaptığı görünmez hava bariyeri sayesinde ortamda kullanılan klima maliyetlerinin önemli ölçüde düşük tüketilmesini sağlar.

TASARIM:

FUJIDOOR HAVA PERDELERİ öndeki kompakt tasarım ve hava girişi sayesinde tavan ile kapının üst kenar arasındaki sınırlı boşluğa rahatça montaj edilebilir.

- Önerilen kurulum yüksekliği farklılık gösterebilir.

Japon teknolojisini Türk montaj bandına getiren FUJIDOOR HAVA PERDELERİ yüksek hava akışı, düşük ses seviyesi ve özel hava emiş ağızları ile maksimum performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

Alışveriş merkezleri, mağazalar, süper marketler, restoranlar, ofisler, bankalar, kuyumcular, spor salonları, okullar, hava limanları ve endüstriyel tesisler gibi sayısız yerde ısı kaybının önüne geçer.

		FDR-TS100	FDR-TS120	FDR-TS140	FDR-TS160	FDR-TS180	FDR-TS200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz
Motor Gücü	W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W
Motor Hızı	Rpm	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400
Hava Hızı	M/Sn	8.11.2013	8.11.2013	8.11.2013	8.11.2013	8.11.2013	8.11.2013
Hava Debisi	M ³ /St.	2200/2900/3450	2550/3400/4050	2950/3400/4650	3300/4400/5200	3650/4850/5750	4000/5300/6300
Ses Seviyesi	Db-/[A]	52/54/58	54/56/58	54/56/60	54/56/60	54/56/60	54/56/60
Fan Çapı	mm.	120	120	120	120	120	120
En/Boy/Genişlik	D/W/H	220/1050/210	220/1250/210	220/1450/210	220/1700/210	220/1900/210	220/2100/210
Ağırlık	Kg.	16	17	18	19	20	22
Takılabilir Yükseklik	Mt.	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt	3,80 Mt

OSAKA SERİSİ

Genel Tip Isıtıcı Hava Perdesi



FUJIDOOR FDR-GH Modeli, 2 kademeli güçlü ısıtıcıları ile ortam sıcaklığını ve havasını içeride muhafaza eder. Ortam sıcaklığını sabit tutarken aynı zamanda böceklerin, egzoz dumanlarının, tozun ve dış havada asılı bakterilerin girmesini önleyen bir hava bariyeri oluşturur. Yaptığı görünmez hava bariyeri sayesinde ortamda kullanılan klima maliyetlerinin önemli ölçüde düşük tüketilmesini sağlar. Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olduğu için yaz aylarında ortam havalı hava perdesi gibi çalışabilir.

TASARIM:

FUJIDOOR HAVA PERDELERİ öndeki kompakt tasarım ve hava girişi sayesinde tavan ile kapının üst kenar arasındaki sınırlı boşluğa rahatça montaj edilebilir.

- Önerilen kurulum yüksekliği farklılık gösterebilir.

Japon teknolojisini Türk montaj bandına getiren FUJIDOOR HAVA PERDELERİ yüksek hava akışı, düşük ses seviyesi ve özel hava emiş ağızları ile maksimum performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

Alışveriş merkezleri, mağazalar, süper marketler, restoranlar, ofisler, bankalar, kuyumcular, spor salonları, okullar, hava limanları ve endüstriyel tesisler gibi sayısız yerde ısı kaybının önüne geçer.

		FDR-GH100	FDR-GH120	FDR-GH140	FDR-GH160	FDR-GH180	FDR-GH200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz
Motor Gücü	W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Motor Hızı	Rpm	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400
Isısal Güç	Kw	6/9 Kw	6,5/10 Kw	7/11 Kw	7/12 Kw	8/13 Kw	7/14 Kw
Hava Hızı	M/Sn	6.9.2011	6.9.2011	6.9.2011	6.9.2011	6.9.2011	6.9.2011
Hava Debisi	M ³ /St.	1250/1550/2300	1600/2100/2450	1950/2400/2750	2400/2900/3150	2850/3150/3450	3000/3450/4000
Ses Seviyesi (1mt)	Db-/[A]	52/54/58	54/56/58	54/56/60	58/60/63	58/60/63	58/60/63
Giriş-Çıkış Isısı	°C	20°C -55°C	20°C -55°C	20°C -55°C	20°C -65°C	20°C -65°C	20°C -65°C
Fan Çapı	mm.	120	120	120	120	120	120
En/Boy/Genişlik	D/W/H	220/1050/260	220/1250/260	220/1450/260	220/1720/260	220/1920/260	220/2120/260
Ağırlık	Kg.	20	23	25	28	31	35
Takılabilir Yükseklik	Mt.	3 Mt	3 Mt	3 Mt	3 Mt	3 Mt	3 Mt

OSAKA SERİSİ

Genel Tip Ortam Havalı Hava Perdesi



FUJIDOOR FDR-GS Modeli, güçlü ısıtıcıları ile ortam sıcaklığını ve havasını içeride muhafaza eder. Ortam sıcaklığını sabit tutarken aynı zamanda böceklerin, egzoz dumanlarının, tozun ve dış havada asılı bakterilerin girmesini önleyen bir hava bariyeri oluşturur. Yaptığı görünmez hava bariyeri sayesinde ortamda kullanılan klima maliyetlerinin önemli ölçüde düşük tüketilmesini sağlar. Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olduğu için yaz aylarında ortam havalı hava perdesi gibi çalışabilir.

TASARIM:

FUJIDOOR HAVA PERDELERİ öndeki kompakt tasarım ve hava girişi sayesinde tavan ile kapının üst kenar arasındaki sınırlı boşluğa rahatça montaj edilebilir.

- Önerilen kurulum yüksekliği farklılık gösterebilir.

Japon teknolojisini Türk montaj bandına getiren FUJIDOOR HAVA PERDELERİ yüksek hava akışı, düşük ses seviyesi ve özel hava emiş ağızları ile maksimum performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

Alışveriş merkezleri, mağazalar, süper marketler, restoranlar, ofisler, bankalar, kuyumcular, spor salonları, okullar, hava limanları ve endüstriyel tesisler gibi sayısız yerde ısı kaybının önüne geçer.

		FDR-GS100	FDR-GS120	FDR-GS140	FDR-GS160	FDR-GS180	FDR-GS200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz
Motor Gücü	W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Motor Hızı	Rpm	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400
Hava Hızı	M/Sn	8.10.2011	8.10.2011	8.10.2011	8.10.2011	8.10.2011	8.10.2011
Hava Debisi	M ³ /St.	1150/1350/2100	1400/1900/2250	1750/2200/2550	2200/2700/2950	2650/2950/3250	2750/3250/3800
Ses Seviyesi	Db-/(A)	52/54/58	54/56/58	54/56/60	54/56/60	54/56/60	54/56/60
Fan Çapı	mm.	120	120	120	120	120	120
En/Boy/Genişlik	D/W/H	27/104/19	27/124/19	27/144/19	27/170/19	27/190/19	27/210/19
Ağırlık	Kg.	15	16	17	18	19	21
Takılabilir Yükseklik	Mt.	2,80 Mt	2,80 Mt	2,80 Mt	2,80 Mt	2,80 Mt	2,80 Mt

KYOTO SERİSİ

Ankastre Tip Isıtıcı Hava Perdesi



FUJIDOOR FDR-AH Modeli, asma tavanlar için özel tasarlanmıştır. Görsel olarak mükemmeli arzulayanların ve kolay bakım isteyenlerin tercihidir. Paslanmaya karşı özel boyası sayesinde uzun ömürlüdür. Ayarlanabilir çıkış ağızları sayesinde ortamda istenilen hava konforunu en yüksek düzeye getirir. Elektrikli ısıtıcılarını kullanarak zorlu kış koşullarında kapılarınız açık olsa bile yaptığı görünmez hava bariyeri sayesinde ortamda kullanılan klima maliyetlerinin önemli ölçüde düşük tüketilmesini sağlar.

TASARIM:

FUJIDOOR HAVA PERDELERİ üstündeki kompakt tasarım ve hava girişi sayesinde asma tavan boşluğuna rahatça montaj edilebilir. Ürün çift kapaklı olduğu için bakım ve montaj sırasında üstün rahatlık sağlar.

- Önerilen kurulum yüksekliği farklılık gösterebilir.

Japon teknolojisini Türk montaj bandına getiren FUJIDOOR HAVA PERDELERİ yüksek hava akışı, düşük ses seviyesi ve özel hava emiş ağızları ile maksimum performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

Alışveriş merkezleri, mağazalar, süper marketler, restoranlar, ofisler, bankalar, kuyumcular, spor salonları, okullar, hava limanları ve endüstriyel tesisler gibi sayısız yerde ısı kaybının önüne geçer.

		FDR-AH100	FDR-AH120	FDR-AH140	FDR-AH160	FDR-AH180
Güç Kaynağı	V/P/HZ	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz	380-400V 3 P/50 Hz
Motor Gücü	W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W
Motor Hızı	Rpm	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400
Isısal Güç	Kw	6,5/10/13 Kw	7/11/15 Kw	7/12/17,5 Kw	8/13/19,6 Kw	7/14/21,4 Kw
Hava Hızı	M/Sn	8.10.2012	8.10.2012	8.10.2012	8.10.2012	8.10.2012
Hava Debisi	M ³ /St.	2050/2600/3100	2400/3000/3650	2750/3450/4100	3100/3850/4650	3450/4300/5150
Ses Seviyesi (1mt)	Db-/(A)	62/64/67	62/64/67	62/64/67	62/64/67	62/64/67
Giriş-Çıkış Isısı	°C	25°C -55°C	25°C -55°C	25°C -65°C	25°C -65°C	25°C -65°C
Fan Çapı	mm.	120	120	120	120	120
En/Boy/Genişlik	D/W/H	390/1300/185	390/1500/185	390/1720/185	390/1950/185	390/2150/185
Ağırlık	Kg.	31	33	35	39	43
Takılabilir Yükseklik	Mt.	4 Mt	4 Mt	4 Mt	4 Mt	4 Mt

KYOTO SERİSİ

Ankastre Tip Ortam Havalı Hava Perdesi



FUJIDOOR FDR-AS Modeli, asma tavanlar için özel tasarlanmıştır. Görsel olarak mükemmeli arzulayanların ve kolay bakım isteyenlerin tercihidir. Paslanmaya karşı özel boyası sayesinde uzun ömürlüdür. Ayarlanabilir çıkış ağızları sayesinde ortamda istenilen hava konforunu en yüksek düzeye getirir.

TASARIM:

FUJIDOOR HAVA PERDELERİ üstündeki kompakt tasarım ve hava girişi sayesinde asma tavan boşluğuna rahatça montaj edilebilir. Ürün çift kapaklı olduğu için bakım ve montaj sırasında üstün rahatlık sağlar.

- Önerilen kurulum yüksekliği farklılık gösterebilir.

Japon teknolojisini Türk montaj bandına getiren FUJIDOOR HAVA PERDELERİ yüksek hava akışı, düşük ses seviyesi ve özel hava emiş ağızları ile maksimum performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

Alışveriş merkezleri, mağazalar, süper marketler, restoranlar, ofisler, bankalar, kuyumcular, spor salonları, okullar, hava limanları ve endüstriyel tesisler gibi sayısız yerde ısı kaybının önüne geçer.

		FDR-AS100	FDR-AS120	FDR-AS140	FDR-AS160	FDR-AS180
Güç Kaynağı	V/P/HZ	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz	230V 1 P/50 Hz
Motor Gücü	W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W
Motor Hızı	Rpm	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200/1.400
Hava Hızı	M/Sn	8,5/11,3/13,4	8,5/11,3/13,4	8,5/11,3/13,4	8,5/11,3/13,4	8,5/11,3/13,4
Hava Debisi	M ³ /St.	2200/2900/3450	2550/3400/4050	3950/3900/4650	3300/4400/5200	3650/4850/5750
Ses Seviyesi	Db-/[A]	62/64/67	62/64/67	62/64/67	62/64/67	62/64/67
Fan Çapı	mm.	120	120	120	120	120
En/Boy/Genişlik	D/W/H	390/1300/185	390/1500/185	390/1720/185	390/1950/185	390/2150/185
Ağırlık	Kg.	25	27	29	33	37
Takılabilir Yükseklik	Mt.	4 Mt	4 Mt	4 Mt	4 Mt	4 Mt

FUJIDOOR

HAVA PERDELERİ

içinizdeki mevsim...

CE

ABC ISITMA SOĞUTMA MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
Barbaros Bulvarı No:44/3 Balmumcu Beşiktaş / İSTANBUL
☎ 444 3 905
✉ info@fujidoor.com.tr 🌐 www.fujidoor.com.tr

**YERLİ
ÜRETİM**

FLO

IN STREET

ANTİK
KURUYEMİŞ

**GÜNEŞLİ
PARK**

**KADIR HAS
ÜNİVERSİTESİ**

Harbiye
GRUPU